

Westmatic

Wall Cleaner

SE

Wall Cleaner är ett högeffektivt medel utformat för rengöring av lokaler i tuffa miljöer som exempelvis tvätthallar. Det löser bland annat upp oxider, lätt rost och kalkavlagringar. Wall Cleaner kan användas på alla ytor av betong, aluminium, stål, kakel, glas, akryl, epoxy och andra målade ytor.

Bruksanvisning – Wall Cleaner appliceras med lågtrycksspruta på de ytor som ska tvättas. Efter verkningstid på mellan 5-10 minuter bearbetas ytan med borste eller svamp och sköljs sedan av med högtryck. Kallt vatten fungerar bra men det är ännu bättre med varmt vatten. Rekommenderat tryck 150 bar och vattentemperatur mellan 40-60° C.

Dosering: 1:1 – 1:3

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/dimma. Använd ögonskydd/ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Tömd/ droppfri förpackning sorteras som hårdplast

Innehåller: Innehåller: 5% - 15% Nonjoniska tensider; svavelsyra; Oxalic acid dihydrate

NO

Wall Cleaner er et svært effektivt middel designet for rengjøring av lokaler i tuffe miljøer som vaskehaller. Den løser blant annet opp oksider, lett rust og kalkavleiringer. Wall Cleaner kan brukes på alle overflater av betong, aluminium, stål, fliser, glass, akryl, epoksy og andre malte overflater.

Bruksanvisning – Wall Cleaner påføres med lavtrykkssprøyte på overflatene som skal vaskes. Etter en effektid på mellom 5-10 minutter bearbeides overflaten med børste eller svamp og skylles deretter av med høyt trykk. Kaldt vann fungerer bra, men varmt vann er enda bedre. Anbefalt trykk 150 bar og vannetemperatur mellom 40-60° C.

Dosering: 1:1 – 1:3

Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd damp/tåke. Benytt øyevern/ansiktsvern/vernehansker/verneklær. VID HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. VID KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/holder leveres i samsvar med lokale bestemmelser.

Tom/ droppfri emballasje/ resirkuleres som hardplastavfall.

Inneholder: 5% - 15% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer; svovelsyre; Oxalic acid dihydrate

EN

Wall Cleaner is a highly effective agent designed for cleaning premises in tough environments such as wash bays. Among other things, it dissolves oxides, light rust and lime deposits. Wall Cleaner can be used on all surfaces of concrete, aluminium, steel, tiles, glass, acrylic, epoxy and other painted surfaces.

Instructions for use – Wall Cleaner is applied with a low-pressure sprayer to the surfaces to be washed. After an effect time of between 5-10 minutes, the surface is processed with a brush or sponge and then rinsed off with high pressure. Cold water works well but hot water is even better. Recommended pressure 150 bar and water temperature between 40-60° C.

Dosage: 1:1 – 1:3

Danger. Causes severe skin burns and eye damage. Keep out of reach of children. Do not breathe vapour/mist. Wear eye protection/face protection/protective gloves/protective clothing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Empty/ dry packaging is sorted as hard plastic.

Content: 5% - 15% Non-ionic surfactants; sulphuric acid; Oxalic acid dihydrate

Art.nr: 00-370326

UFI-kod: 5H5A-TA3Q-JHFE-RKJ7

Scan QR-code for more information



 **Westmatic**
CLEAN & GREEN

Westmatic AB

Fallebergsvägen 28 . 671 34 Arvika . Sweden

Phone: +46 0570-727600

info@westmatic.com . www.westmatic.com

UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sulphuric acid)



25 L



7 340034 124017