

SKYDDSBLAG

Westmatic Heavy Duty Micro



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

Allmänt

Användningsområde Rengöringsmedel

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare.

Förtäring

Framkalla inte kräkning! Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Tillkalla läkare eller ambulans. Symptom på kemisk lunginflammation kan tillkomma efter flera timmar. Personer som har svält produkten ska därför stå under medicinsk uppsikt minst 48 timmar.

Allmänna symptom och effekter

Produkten innehåller ämnen som kan ge kemisk lunginflammation vid inandning. Symptom på kemisk lunginflammation kan visa sig först efter flera timmar. Produkten innehåller frätande ämnen. Om ånga eller luftburna partiklar inandas kan detta ge skador på lungor och förorsaka irritation och sveda i luftvägarna samt hosta. Frätande ämnen orsakar oåterkalleliga skador på ögonen. Fräter på huden.

Andra upplysningar

Medtag detta säkerhetsdatablad.

Skyddsutrustning

Symboler



Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutslug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och -duschar är tydligt markerade.

Lämpligt ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidosköld.

Lämpliga material

Nitril. Genombrottsid: > 480 min. (Kat 6).

Rekommenderad typ av utrustning

Vid sprutapplicering: Använd mask med partikelfilter S/SL

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Brand- och explosionsrisker

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Personlig skyddsutrustning

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Undvik direktkontakt med spill.

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

Sanera

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Westmatic AB

Postadress

Fallebergsvägen 28

Postnr.

671 34 Arvika

Land

Sverige

Telefon

0570-727600

Nödtelefon

Begär Giftinformation :112

Nödtelefon

I mindre akuta fall. :010-456 67 00