

Westmatic

Clean & Green Tar



Nordic Swan Ecolabel
3013 0133

SE

Aromatfri kallavfettning med lågt VOC och liten egendoft. Löser upp olja, tjära, asfalt, vägsalt etc.

Bruksanvisning – Används för bästa resultat på torrt underlag.

- Applicera med lågtryck nerifrån och upp.
- Låt produkten verka, men låt den inte torka in. (Om den börjar torka in, spraya på mer innan du sköljer av.)
- Skölj med högtryck. Skölj av en sektion i taget.
- Applicera ej på varma ytor.

Dosering: Skall ej spådas

Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tömd/ droppfri förpackning sorteras som hårdplast

Innehåller: Innehåller: $\geq 30\%$ Alifatiska kolväten; $< 5\%$ Nonjon tensider

NO

Aromatfri asfaltfjerner med lav VOC og lite lukt. Løser opp olje, tjære, asfalt, veisalt osv.

Bruksanvisning – Brukes for best resultat på tørre overflater.

- Påfør med lavtrykk nedefra og opp.
- La produktet virke, men ikke la det tørke. (Hvis det begynner å tørke inn, påfør mer før avspyling).
- Spyl med høytrykk. Spyl en seksjon av gangen.
- Ikke bruk på varme overflater.

Dosering: Brukes konsentrert

Fare. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernebriller/vernehansker/verneklær. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Tom/ droppfri emballasje/ resikuleres som hardplastavfall.

Inneholder: Inneholder: $\geq 30\%$ Alifatiske hydrokarboner; $< 5\%$ Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

EN

Aromatic-free tar remove with low VOC and little specific smell. Dissolves oil, tar, asphalt, road salt etc.

Instructions for use – For best results, use the product on dry surfaces.

- Apply the product with low pressure spray from the bottom and upwards.
- Let the product work, but do not let it dry on the surface. (If it starts to dry, spray more before rinsing.)
- Rinse with high pressure spray. Rinse one section at a time.
- Do not apply to hot surfaces.

Dosage: Ready to use.

Danger. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. Wear eye protection/protective gloves/protective clothing. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents/container in accordance with local regulation. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Content: Content: $\geq 30\%$ Aliphatic hydrocarbons; $< 5\%$ Non-ionic surfactants

 **Westmatic**
CLEAN & GREEN

Westmatic AB

Fallebergsvägen 28 . 671 34 Arvika . Sweden

Phone: +46 0570-727600

info@westmatic.com . www.westmatic.com



Scan QR-code for more information



UFI-kod: UYCF-FWT1-QHFQ-VD00

200 L