

Westmatic

Heavy Duty Tar

SE

Kraftigt lågaromatiskt kallavfettningemedel. Löser effektivt upp olja, tjära, asfalt och salt, samtidigt som den är skonsam. Fungerar utmärkt även på blöta ytor.

Bruksanvisning – Applicera med lågtryck nerifrån och upp på sektioner som behöver avfettas. Låt produkten verka, men låt den inte torka in. (Om den börjar torka in, spraya på mer innan avsköljning.) Skölj med högtryck. Skölj av en sektion i taget. Applicera ej på varm eller solbelyst yta.

Används koncentrerad. Skall ej spädas

Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tömd/ droppfri förpackning sorteras som hårdplast

Innehåller: ≥ 30% Alifatiska kolväten;
<5% Anjon tensider

NO

Kraftig lavaromatisk asfaltfjerner. Löser effektivt opp olje, tjære, asfalt og salt effektivt, samtidig som den er skånsom. Fungerer utmerket selv på våte overflater

Bruksanvisning – Påfør med lavtrykk nedenfra og opp på områder som trenger avfetting.

La produktet virke, men ikke la det tørke inn. (Om det begynner å tørke inn, påfør på mer før avskylling.) Spyl av med høytrykk. Spyl av ett område om gangen.

Må ikke påføres på varme eller solbelyste overflater.

Produktet anvendes konsentrert, skal ikke fortynnes.

Fare. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER/lege. IKKE framkall brekning. Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tom/ dryppfri emballasje/ resirkuleres som hardplastavfall.

Inneholder: ≥ 30% Alifatiske hydrokarboner; < 5% Anioniske overflateaktive stoffer

EN

Enhanced low-aromatic tar remover. Effectively dissolves oil, tar, asphalt and salt, even on wet surfaces. Gentle to surfaces.

Instructions for use – Apply the product to the surface with low pressure equipment. Starting from the bottom of the vehicle and work up on sections to be degreased. Apply the product and wait some time, but do not let it dry on the surface. (If it starts to dry, just add more product before rinsing. Rinse with high pressure equipment, one section at a time. Do not apply to hot or sunlit surfaces.

Dosage: Use concentrated. The product should not be diluted.

Danger. May be fatal if swallowed and enters airways. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents/container an approved waste disposal plant. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Empty/ dry packaging is sorted as hard plastic.

Content: ≥ 30% Aliphatic hydrocarbons;
< 5% Anionic surfactants



Westmatic AB

Fallebergsvägen 28 . 671 34 Arvika . Sweden

Phone: +46 0570-727600

info@westmatic.com . www.westmatic.com



Scan QR-code for
more information



UFI-kod: ATPU-Y5UV-7HF8-AP7E

1000 L